

AVE МОБИЛЬ
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ КОНСЕРВАНТ
AVE-948 1000 мл
AVE-948.1 650 мл

- * Работает на влажной поверхности
- * Можно наносить на ржавчину

МОБИЛЬ «AVE»
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ КОНСЕРВАНТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Отличная защита от коррозии внешних поверхностей и скрытых полостей кузова автомобиля. Мобиль «AVE» устойчив к воздействию воды и водных растворов солей. Его можно наносить на старые антикоррозионные покрытия, а также применять на ржавой и влажной поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Поверхности, не подлежащие обработке, перед применением следует прикрыть.
2. Использовать при температуре окружающей среды не ниже +10°C.
3. Перед использованием баллон хорошенько встряхивать в течение 2-3х минут.
4. Мобиль «AVE» наносить на обрабатываемую поверхность в 2-3 слоя.
5. Дать составу высохнуть в течение 24 часов.

СОВЕТ:

1. Для обработки труднодоступных поверхностей воспользуйтесь специальной распылительной трубкой, входящей в комплект.
2. Для удаления лишнего Мовиля с поверхностей, не требующих обработки, воспользуйтесь «**Очистителем битумных пятен AVE**» .

ВНИМАНИЕ:

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

СОСТАВ:

ароматические углеводороды > 30%, алифатические углеводороды > 30%, минеральное масло < 15%, ингибиторы коррозии < 5%, синтетический воск < 5%, нефтеполимерная смола < 5%.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Огнеопасно! Баллон под давлением! Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не применять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе не курить.

Не давать детям! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. **Избегать воздействия статического электричества.**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: использованный баллон не вскрывать и не сжигать! Утилизировать как бытовой отход.
ТУ 2384-026-53934955-11

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата выпуска указана на дне баллона.

Произведено ЗАО «Эльф Филлинг».

Оптовые продажи, г. Москва:

+7(495) 989-14-34 www.safary215.ru