

AVE-970.1 серый 650 мл
AVE-970.2 черный 650 мл

АНТИГРАВИЙ. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И СКОЛОВ

- * Эффективная защита кузова автомобиля
- * Не боится морозов
- * Быстро сохнет
- * Обладает хорошей адгезией
- * Эластичен после высыхания

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Применяется для эффективной и длительной защиты кузова автомобиля от камней, абразивов и других мелких повреждений при эксплуатации автомобиля на дорогах. А так же в зимнее время от воздействия соли и других реагентов. Может наноситься как на чистый металл, так и на окрашенные поверхности. Обеспечивает дополнительную защиту лакокрасочного покрытия и деталей автомобиля от механических повреждений и коррозии. После высыхания поверхность остается эластичной. Имеет звукоизолирующие характеристики. Применяется в широком диапазоне температур с частыми перепадами (от -30°C до 110 °C). Быстро сохнет. Обладает хорошей адгезией. Сразу после высыхания покрытие может быть обработано и окрашено большинством типов грунтов и эмалей «AVE».

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Обрабатываемую поверхность очистить и обезжирить. Поверхности, не подлежащие обработке, перед применением следует прикрыть.
2. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут.
3. Наносить при температуре не ниже +20°C с расстояния 25-30 см в 2 – 3 слоя с промежуточной сушкой 10 минут.
4. Время полного высыхания: не более 2 часов при температуре не ниже +20°C и не выше + 50°C, после чего покрытие может быть окрашено.

СОВЕТ: Если после окончания работ Вы не израсходовали весь состав в баллоне, и хотите сохранить оставшееся содержимое для дальнейшего использования, то надо очистить головку клапана от остатков продукта. Для этого рекомендуем перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пойдет чистый газ.

ВНИМАНИЕ! Не распылять на разогретые детали автомобиля!

СОСТАВ:

Синтетические смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, пропан, бутан, диметилловый эфир.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Огнеопасно! Баллон под давлением! Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не применять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! **Не принимать внутрь!** Избегать попадания на открытую кожу и в глаза! **Беречь от детей!** При попадании внутрь не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. **Избегать воздействия статического электричества.**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: использованный баллон не вскрывать и не сжигать! Утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2388-025-53934955-10

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата выпуска указана на дне баллона.

Произведено ЗАО «Эльф Филлинг».

Оптовые продажи, г. Москва:

+7(495) 989-14-34 www.safary215.ru