

# Грунт Акриловый AVE для черных и цветных металлов

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественный быстросохнущий грунт на основе акриловой смолы предназначен для подготовки изделий из обычной стали и цветных металлов под окраску. Обладает высокой адгезией и обеспечивает антикоррозионную защиту, можно наносить на старое отшлифованное покрытие. Грунт обладает высокой наполняющей способностью и, после высыхания, может быть отшлифован для устранения мелких дефектов при подготовке деталей под окраску.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Перед грунтованием поверхность необходимо очистить от загрязнений, продуктов коррозии и отшлифовать.
- Поверхности, не подлежащие обработке, следует защитить от попадания аэрозоля.
- Не рекомендуется наносить грунт при температуре воздуха ниже +10°C
- Перед грунтованием баллон энергично встряхивать в течение 2-х мин.
- Грунт распылять с расстояния 25-30 см в 2 слоя с выдержкой между слоями 10-15 мин при температуре +20°C. Время полного высыхания для шлифования и окраски 1,5-2 часа при +20°C.

**СОВЕТ:** с эмалями AVE работает наиболее надежно!

ТУ 2388-025-53934955-2010

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет. Дата выпуска указана на дне баллона.

Произведено ЗАО «Эльф Филлинг».

Оптовые продажи, г. Москва:

+7(495) 989-14-34 [www.safary215.ru](http://www.safary215.ru)

+7(495) 767-90-14 [www.chimiplast.ru](http://www.chimiplast.ru)

**е 520 мл**

Артикулы:

**AVE-2101 – серый**

**AVE-2103 - черный**

**AVE-2104 - белый**

